

电导率/电阻率电极

核子级超纯水电阻率电极



订购编号: 8-221, 钛金属与 CPVC 材质
电极系数: 0.01
量测范围: 20.00us/cm~20.00MΩ/cm
安装: 3/4"NPT 螺纹

超纯水、纯水电导率电阻率电极



订购编号: 8-222, 钛金属与 CPVC 材质
电极系数: 0.05
量测范围: 100.00us/cm~20.00MΩ/cm
安装: 3/4"NPT 螺纹

纯水电导率电阻率电极



订购编号: 8-223, 钛金属与 CPVC 材质
电极系数: 0.1
量测范围: 200.0us/cm~10.00MΩ/cm
安装: 3/4"NPT 螺纹

四极式电导率电极



订购编号: 8-241, 钛金属与 CPVC 材质
电极系数: 约 0.7
量测范围: 10.00us/cm~500.0MΩ/cm
安装: 3/4"NPT 螺纹

四极式电导率电极



订货编号: 8-242, 钛金属与 PVDF 材质
电极系数: 约 0.7
测量范围: 10.00us/cm~500.0MΩ/cm
安装: 3/4"NPT 螺纹

管路式三通电极接头



订购编号:
8-TF01, CPVC 材质 3/4"NPT,
适合 8-221、8-222、8-223、8-241、8-242 等电极