

手提式防水型微电脑电导率/电阻率/温度/盐度/TDS 仪 SC-110

特性

- 智能型微电脑设计 Cond/Resi/Temp/Sal/TDS 测定仪
- 大型液晶显示幕，附操作状态及特殊符号显示
- 防水设计、外观轻巧、携带方便，低功耗特性
- 薄膜式按键，操作简单方便
- 具手动/自动校正；手动/自动选择温度补偿功能
- 组合键进入设定、校正模式设计，防止错误更改
- 具 450 组测值资料储存及 RS-232 数位输出功能



应用

广泛应用于一般制程现场、实验室、品管检验、RO 水、循环水、锅炉水等分析领域

规格

测量范围	自动温度补偿 NTC30K/Pt1000 自动识别 手动温度补偿 按键调整设定
Cond: 0.00us/cm~199.9ms/cm 五段自动量程	温度补偿系数
Resi: 0.00~19.99MΩ/cm	可调 0.00~19.99%/°C 线性补偿模式
Temp: -10.0~+110.0°C	内建固定非线性补偿模式
盐度: 0.0~70.0ppt	电极常数
TDS: 0~1999mg/l	0.000~50.00cm ⁻¹ 按键调整设定
分辨率	手动校正 按键调整电极常数设计
Cond: 0.01us/cm	自动校正 预设 5 点标准
Resi: 0.01MΩ/cm	10、84、1413us/cm 及 12.88、100ms/cm
Temp: 0.1°C	工作温度 0~50°C
盐度: 0.1ppt	显示幕 大型 LCD 附功能及温度显示
TDS: 1mg/L	资料储存 450 组测值资料储存
精度	数位输出 RS-232
Cond: 0.5% ± 1Digit	电源输入 4XAA 电池超过 1000 小时工作
Resi: 1% ± 1Digit	保护等级 IP65
Temp: ±0.2°C	仪器尺寸 170*80*38(L*W*H)
盐度: 0.5% ± 1Digit	重量 0.35Kg
TDS: 0.5% ± 1Digit	具 CE 合格认证
温度补偿 25°C	